



STENSKA ŽAGA WSE 1621

Novi napredek v stenskih žagah

TIROSS

Telefon: 01/530 57 02
Pot k Sejmišču 30
1231 Ljubljana – Crnuče
E-mail: tiross@siol.net
www.tiross.si

TYROLIT

Z WSE1621 označujemo novo obdobje na stenskih žagah. WSE1621 je bil popolnoma prenovljen in brezkompromisno konfiguriran za optimalno razmerje med težo in zmogljivostjo in je nov vsestranski talent za vsakodnevno uporabo na gradbišču.



Izjemno kompaktne in lahke komponente ter inovativne lastnosti opreme postavljajo nove standarde na področju stenskih žag in naredijo uporabo enostavnejšo in učinkovitejšo kot doslej:

- + 23,5 kg lahka žaga, vodni hlajeni 17 kW HF motor
- + Globine reza do 705 mm, premer rezila do 1 600 mm
- + Novo zasnovana, zelo lahka in robustna zaščita rezila
- + Kompaktni pogonski motor s hitro povezavo orodja
- + Priročen daljinski upravljalnik z barvnim zaslonom
- + Inovativni komunikacijski vmesniki
- + Revolucionarna tehnologija pogona P2® za izjemno zanesljivost brez izgube energije
- + Modularna uporaba komponent: krmilni in glavni motor sta poleg žaganja sten primerna tudi za žaganje žic in vrtanje



+ WSE1621 je primeren za premer rezila do 1 600mm.

+ Pogonski motor s hitro povezavo orodja omogoča izjemno enostavno montažo in demontažo.

+ Izjemno lahka, novo zasnovana zaščita za rezila je še posebej prijazna uporabniku.

+ Enostavnejše upravljanje z dodatnim daljinskim upravljalnikom z zaslonom



Sistem & Dodatki



Tehnični podatki

Rezilo žage

Max. globina reza	705 mm
Max. list žage Ø	1 600 mm
Prost snemljiv do Ø	900 mm
Montaža rezilne prirobnice	Prirobnica s sprostivijo
Pritrditev nožev žage (poravnani rez)	6 vijakov z vijačnimi glavami 130 mm graduirani krog

Električni motor

Vodno hlajeni visokofrekvenčni motor	
Nominalna moč (32 A)	20 kW
Moč motorja S1 S1 (32 A)	17 kW
Napetost	400–480 V
Frekvenca	50 / 60 Hz

Teža

Stenska žaga WSE1621	23,5 kg
Električni pogonski motor WSE1621	15 kg
Krmilniki WSE1621	11 kg
Radijski daljinski upravljalnik WSE1621	1,8 kg
Ščitnik rezila 1 000 mm AIO Linear	21,5 kg
Vodilo VAS G 1 100 mm	9,4 kg
Vodilo VAS G 1 650 mm	15 kg
Vodilo VAS G 1 925 mm	16,2 kg
Vodilo VAS G 2 200 mm	18,4 kg
Transportni voziček WSE1621	21 kg

Sistem & Dodatki

Sistem stenske žage WSE1621

10990000	Stenska žaga WSE1621
10997955	Glavni električni pogonski motor WSE1621 400–480 V / 50 Hz
10995700	Električna krmilna enota WSE1621 400–480 V / 50 Hz vklj. radijski daljinski upravljalnik
10992200	Transportni voziček WSE1621
10996700	Ščitnik rezila 1 000 mm AIO Linear
10982079	VAS G Vodila 1 100 mm alu
10981818	VAS G Vodila 2 200 mm alu
977523	Priključek za vodila VAS- and VS-vodila
965987	V-Noge za vodila alu, ravne
965987	V- Noge za vodila alu, ravne
965987	V- Noge za vodila alu, ravne
10980346	Dodatna orodja

Dodatki

10992800	Zaščita rezila 800 mm AIO Linear
10992900	Zaščita rezila 1 200 mm AIO Linear
977606	Zaščita rezila 1 600 mm 2 kosa
10998282	Zaščita rezila do 1 600 mm
10977882	Prirobnica rezila ST cpl.
961983	V-Vrtljive noge vodil
10977452	V-Podpora vrtljive tirnice komplet
10981719	Transportni voziček manjši
10999403	Prirobnica rezila ST cpl. suho rezanje



TYROLIT